



ORIGINAL CAR PARTS
www.originalcarparts.nl

Beschrijving overzetten klapsleutel

Deze montagehandleiding is geschikt voor de onderstaande sleuteltypes:

Chevrolet	CHE121, CHE122
Hyundai	HYU101, HYU105, HYU107
Kia	KIA103, KIA104, KIA105, KIA106
Mazda	MAZ104, MAZ106
Opel	OPE102, OPE103, OPE119, OPE120, OPE121, OPE122
Porsche	POR101, POR102

U begint met het overzetten van de printplaat en transponder. Maak uw 'oude' sleutel open door de beide helften voorzichtig van elkaar te trekken. Haal het elektronicagedeelte eruit en plaats dit in de nieuwe behuizing. Zorg bij het overzetten dat de veer van het klapmechanisme op spanning blijft, omdat het anders veel moeite kost om deze weer in de oorspronkelijke staat te brengen.

Daarna zet u het oude sleutelzwaard over naar de nieuwe behuizing. U klapt eerst uw huidige sleutel ongeveer 3/4 open, u ziet dan in de knik van het scharnierende gedeelte een rond gaatje zitten. In dit ronde gaatje zit - meestal niet echt zichtbaar maar wel aanwezig - een klein spietje. Dit tikt u er voorzichtig uit met een klein dreveltje of spijkertje. U kunt nu het sleutelzwaard voorzichtig van de behuizing aftikken. U doet hetzelfde bij de nieuwe klapsleutel en zet daarna het sleutelzwaard over naar de nieuwe behuizing.

Test nu eerst de sleutel, kijk of de afstandbediening het doet en controleer of de auto start.

Uw sleutel is daarna weer klaar voor gebruik.